



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**LBX-xxxx**

Aard	Loogbeits.
Toepassing	Beits in de houtverwerkende industrie.
Eigenschappen	Reageert met looizuur en brengt zo een verouderingseffect teweeg. Afwerkbaar met water- en solventgedragen vernissen.
Productcodering	LBX-0001 : antiek LBX-0002 : medium LBX-0022 : licht
Technische gegevens	Uitzicht : transparante vloeistof Densiteit : ca 1.1 kg/lt Droogtijd : 12 uur (20°C / 65 % RV)
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities : temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV Verdunning : water Reiniging : water Rendement : theoretisch : 8 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object. Opmerking : goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bekerpistool, borstel/rol, doek, dompeling
Ondergrond	Europese en Amerikaanse eik. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie      Zie veiligheidsfiche  
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk  
geldende regels. Het product mag niet in de riolering  
terecht komen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.