



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**PWB-xxxx**

Aard	Watergedragen fixerende beits.	
Toepassing	Beits in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Uitermate lichtecht. Trager drogend ingesteld voor een makkelijke verwerking zonder aanzetten. Ruwt de houtvezel matig op. Afwerkbaar met water- en solventgedragen vernissen.	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Densiteit	: ca 1.05 kg/l (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: kleurafhankelijk
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: ca 24 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : 8 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bekerpistool, borstel, doek	
Ondergrond	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.	
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.	

Veiligheidsinformatie      Zie veiligheidsfiche  
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk  
geldende regels. Het product mag niet in de riolering  
terecht komen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.